



# Light Shade

～ ライトシェード ～

特許出願中

## 特徴

①パイプハウスに後付け可能！

②スムーズで軽い開閉動作！ ※手動式

③取付時に特殊な工具は不要！

全開時



半開時



全閉時



サイズ		
1台	巾	長
3間(巾5.4m)	6m	10m
		25m
3.5間(巾6.3m)	7m	10m
		25m
4間(巾7.2m)	8m	10m
		25m

 日新商事株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目12番3号 Daiwa芝浦ビル 4階  
お問合せ先：TEL.03-3457-6535

## 「 Light Shade 」 商品概要書

名 称	Light Shade (ライトシェード)	
形 式	手動開閉式内張りカーテン装置	
特 長	<p>◆らくらく操作 シートの開け閉めは、操作部を手で引っ張るだけの簡単方式。 複雑な操作は必要なく、女性や高齢者でもらくらく操作ができます。</p> <p>◆かんたん取付 ハウスのパイプに金具をネジ留めするだけの簡単取り付け。 専門的な工具は必要なく、だれでも簡単に取り付け出来ます。</p> <p>◆お求めやすい価格設定 シンプルな構造により低価格を実現。 これまで投資が難しかった安価なパイプハウスにも手軽に導入できます。</p>	
商品サイズ	間口	5.4m (3間)用 / 6.3m (3間半)用 / 7.2m (4間)用
	長さ	10m / 25m
レール長さ	10m用	4m×2本、2m×1本 3セット
	25m用	4m×5本、2.5m×2本 3セット
主要部材 (材質)	シート (ポリエチレン) / レール (アルミ) / 滑車 (スチール・樹脂) 取付金具 (スチール) / 操作チェーン (スチール)	
シ ー ト	遮熱シート	「明涼 20」「明涼 30」「明涼 40」「明涼 50」
対応ハウス	形式	かまぼこ型パイプハウス
	パイプ直径	22.2mm / 25.4mm / 31.8mm
	間口	3間(5.4m) ~ 4間(7.2m)
	奥行	10m ~ 50m
取付方法	レール	天頂部… 棟パイプに取付金具を用いてボルト留め 肩部 … アーチパイプに取付金具を用いてボルト留め
	シート	ハトメ部にフック留め
開閉方法	操作ハンドルを握り、ハウス内を奥行方向に移動して開閉	
注 意 点	<p>① ハウス内側に「補強梁」「二重ハウス」「育苗棚」等、レールやシート、操作チェーンに接する障害物がある場合は設置出来ません。</p> <p>② ハウス内側に「サーキュレーター」「換気窓」等の設置物がある場合は、奥行方向にそれらを避けてレールを設置して下さい。</p> <p>③ 複数の商品を並べて設置したり、使用するレール本数を調節して使用することが出来ます。 ・使用例 50mハウス… 25m用を2台使用、中央より妻面に向けて両開き 18mハウス… 10m用を2台使用、1台のレールを8m分のみ使用</p> <p>④ 商品サイズの間口は、標準的なハウスの場合の目安です。標準とは異なる形状のハウス、もしくは間口サイズが合わない場合は、もっとも間口サイズに近い商品を用い、肩部のレールの取り付け位置を上下に調整する、又はシートのたるみを大きくすることにより使用することが出来ます。</p>	

※上記仕様は予告なく変更となる事があります。